HYUNDAI

VIDE CENDRES CAPACITE 18L
MODELE 92916.1

MODE D'EMPLOI

ATTENTION: Lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser cet outil. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures, risques d'incendie ou chocs électriques.
Conserver ces instructions pour consultation ultérieure !

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION !

Vous avez besoin de ce mode d'emploi pour les consignes de sécurité et les précautions d'emploi, les consignes d'assemblage, d'utilisation et de maintenance, le schéma et la liste des composants de ce produit. Garder ce manuel et sa facture dans un endroit sûr et sec pour utilisation future.

1. N'aspirez pas de substances dangereuses avec le filtre à cendre.
2. N'aspirez pas de cendres de carburants non autorisés.
3. N'utilisez pas le filtre à cendre pour enlever des objets chauds, incandescents ou brûlants.
4. La température des substances aspirées ne peut dépasser 40°C.
5. Si la température maximale autorisée est dépassée, il y a risque d'incendie. L'aspirateur, le filtre à cendre et le tuyau d'aspiration peuvent être endommagés.
6. N'aspirez que des substances froides. Une substance qui a l'air froide peut être encore chaude à l'intérieur. Une substance chaude peut encore facilement s'enflammer à l'air libre !
7. Attendes toujours que le poêle refroidisse complètement lorsque vous aspirez des cendres. Des températures au-delà de 40°C peuvent occasionner des dommages à l'aspirateur et au filtre à cendre.
8. Vérifiez sans cesse que le tuyau, le filtre à cendre et l'aspirateur ne surchauffent pas !
9. Débranchez le filtre à cendre et videz les matières accumulées. En cas d'augmentation de la température, arrêtez immédiatement l'aspirateur, débranchez la fiche et sortez le sac de filtrage !
10. Videz complètement le filtre à cendre et l'aspirateur à la fin de votre travail afin d'éviter tout risque de feu !
11. Seules des personnes âgées de plus de 16 ans sont autorisées à travailler avec l'appareil. Sont exemptés de cette interdiction les jeunes stagiaires s'ils travaillent dans le cadre de leur formation professionnelle avec l'objectif d'obtenir le savoir-faire sous supervision d'un formateur.
12. L'utilisation de l'appareil requiert une instruction par un professionnel ou le recours simplement au manuel. Une formation spéciale n'est pas nécessaire.

ATTENTION ET EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

ATTENTION : Afin de réduire les risques d'accidents, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

ATTENTION : Porter des gants.

ATTENTION : Porter un masque de protections des poussières.

CONTENU ET CARACTRESTIQUES

Le filtre à cendre est combiné à un aspirateur sec et humide (non inclus dans la livraison) et convient pour enlever les cendres froides ou autres substances de vos poêles, cheminées, barbecues ainsi que pour nettoyer les gravats sur chantier de construction.
Utilisez ce produit pour réduire substantiellement par aspiration la production d'impuretés.
Nettoyage facile du filtre.

Description :

1. Suceur en aluminium
2. Flexible d'aspiration (filtre à cendre)
3. Connexion du flexible d'aspiration (filtre à cendre)
4. Poignée de transport
5. Connexion pour tuyau d'aspiration de l'aspirateur
6. Réservoir à cendre
7. Pince de fermeture
8. Tuyau d'aspiration (l'aspirateur n'est pas inclus dans la livraison)

MODE D'EMPLOI

Assemblage et première utilisation :

Emboîtez le suceur en aluminium (1) dans le flexible d'aspiration (2).
Et vissez le flexible d'aspiration dans la connexion du filtre à cendre (3).
Reliez ensuite le tuyau d'aspiration (8) de l'aspirateur sec et humide au filtre à cendre (5).
Attention : Préparez l'aspirateur sec et humide en respectant le manuel d'utilisation pour lui éviter tout dommage. Vous devez utiliser le sac de filtrage dans tous les cas !!!
Vous pouvez à présent allumer votre aspirateur et commencer à travailler !

Entretien :

1. Nettoyez à fond la chambre du filtre et lavez à l'eau après chaque utilisation. Ensuite, laissez sécher.
2. N'utilisez pas de détergents ou de solvants.
3. Conservez dans un endroit sûr et sec.

SPECIFICATIONS

Modèle :	92916.1
Volume de chambre :	18L
Diam. du flexible d'aspiration :	ø45mm(ext.) / ø40mm(int.)
Longueur du flexible d'aspiration :	1m
Dimensions du suceur en aluminium :	ø 40 mm x 230 mm
Poids :	2,7 kg

Fabriqué en Chine

LICENSED BY HYUNDAI CORPORATION, KOREA